

# Aeroheat All-in-One Innenaufstellung



## Merkmale

- Edelstahlgehäuse
- Integrierter Wärmepumpenregler
- Luftführung durch Umbau vor Ort möglich
- Thermisch- und schallgedämmtes Modul-Kanalbausystem (Polypropylen EPP)
- Integrierte Wärmemengenmessung
- Standardmässig ausgerüstet mit:
  - Technischem Speicher 55/80 Liter
  - Expansionsgefäss 18/24 Liter
  - 1 Scrollverdichter mit Sanftanlasser
  - Notheizeinsatz 6/9 kW
  - Überströmventil für Heizkreis

Diese kompakte und platzsparende Wärmepumpe wird im Gebäude aufgestellt und eignet sich besonders gut für ein Einfamilienhaus. Die Luftführung kann noch vor Ort einfach und rasch umgebaut werden. Sämtliche Komponenten sind in diesem Gerät fixfertig eingebaut, die Installation ist somit einfach und kostengünstig.



Luft / Wasser		Kältemittel R-407C		Kältemittel R-404A	
Wärmepumpentyp		AH CS 6is-D	AH CS 8is-D	AH CS 10is	AH CS 12is
<b>Normleistungsdaten</b>	(EN 14511)				
bei A7/W35 Qh/COP	kW/-	7.0/4.2	8.6/4.2	12.2/4.1	13.7/4.2
bei A7/W50 Qh/COP	kW/-	6.7/3.1	8.4/3.1	11.5/2.8	12.9/2.9
bei A2/W35 Qh/COP	kW/-	6.2/3.5	8.0/3.5	10.4/3.4	11.9/3.4
bei A-7/W35 Qh/COP	kW/-	4.7/2.9	6.1/2.8	8.4/2.8	9.5/2.7
Vorlauftemperatur	min./max.	+20° bis +60°C		+20° bis +58°C	
Lufttemperatur	min./max.	-20° bis +35°C			
Energieeffizienzklasse	W35	A++		A+	
<b>Schalleistungspegel Innen</b>	<b>dB(A)</b>	55	55	55	55
Schalldruckpegel Innen (1m)	dB(A)	47	47	47	47
Schalldruckp. Aussen (1m)	dB(A)	46	46	49	49
<b>Abmessungen (T x B x H)</b>	<b>mm</b>	810x850x1860			
Gewicht	kg	290	295	300	305
Anschluss Hz	Zoll	1"	1"	1"	1 1/4"